



**Specificationer Ledvance LED**  
**Allmänbruksarmatur Vattentät**  
**Fukttät Gen 2 46W 5750lm - 830 Varm**  
**Vit | 150cm - 3 Timmar Nödbelysning -**  
**Ersättare 1x58W**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 256455                                            |
| EAN                         | 4058075850989                                     |
| Tillverkarkod               | 4058075850989                                     |
| Varumärke                   | Ledvance                                          |
| Tillverkarens namn          | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1500 P 46W 830 IP65 GY |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                                              |
| Livslängd (h)               | 70000                                             |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x58                        |
| Watt                    | 46W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 5750lm                      |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W) | 125                  |
| Effektfaktor      | >0.90                |
| Längd             | 150cm                |
| Produkttyp        | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Tak, Väggmonterad |
| Optisk avskärmning   | Opal              |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65              |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule    |
| Omgivningstemperatur | +5 to +35         |
| Material             | Plast             |
| Armaturens färg      | Grå               |
| Nödbelysning         | 3 Timmar          |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1500 |
| Bredd (mm) | 82   |
| Höjd (mm)  | 68   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|