



Specificationer Flerpack 4x Philips LED  
Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Vit 19.2W 2300lm 60D - 840  
Kallvit | Utskärning 200mm - IP20 -  
UGR<19

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 257452                                  |
| EAN                         | 8719157070713                           |
| Tillverkarkod               | 8719157070713                           |
| Varumärke                   | Philips                                 |
| Tillverkarens namn          | Multipack 4x DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                    |
| Livslängd (h)               | 50000                                   |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 19.2W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 60                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2300lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 120                    |
| Effektfaktor              | >0.95                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 200                           |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                    |
| Material             | Aluminium                     |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 4-polig] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|